

# Cattaneo

new lighting atmospheres

design by C.Cattaneo

## KAMI

891/120 S

Un gesto che ricorda la cultura orientale degli origami e che ne diventa espressione contemporanea. Attraverso un'unica piegatura e un taglio diagonale sapientemente disegnato, Kami è in grado di celare la fonte luminosa per lasciare spazio ad una sfumatura di luce che diventa così la vera protagonista di questo prodotto scultoreo. La doppia cromia tra esterno ed interno enfatizza l'effetto luminoso e rende la lampada personalizzabile e adattabile a qualsiasi ambiente. La collezione, composta da lampade a sospensione disponibili in due dimensioni, è completata da una versione a parete. A gesture reminding the Eastern culture of the origami, becoming its contemporary expression.

Thanks to its unique bending and its wisely designed diagonal cut, Kami is able to conceal the light source leaving space to hues of light: real protagonists of this sculpted product. The double tone between inside and outside emphasizes the luminous effect. In this way the light can be customized, becoming suitable for any environment. The collection, made up of pendant lights available in two sizes, is integrated by a wall variation.

Eine Geste, die an die orientalische Kultur des Origami erinnert und zu seinem zeitgenössischen Ausdruck wird. Durch eine einzige Falte und einen raffiniert gestalteten Schrägschnitt kann Kami die Lichtquelle verstecken, um Platz für eine Lichtnuance zu schaffen, die zum eigentlichen Protagonisten dieses skulpturalen Produkts wird. Die doppelte Farbgebung zwischen Außen und Innen unterstreicht die Lichtwirkung und macht die Leuchte anpassbar und anpassungsfähig an jede Umgebung. Die Kollektion, bestehend aus Pendelleuchten in zwei Größen, wird durch eine Wandversion ergänzt.

## SCHEMA TECNICA

CODICE ARTICOLO	891/120 S
SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA LED	3x15 W
ALIMENTAZIONE	230 V
DRIVER	INTEGRATO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 2700°K/4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	6000lm
DIMMERABILE	PHASE-CUT DIMMING
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	MONOEMISSIONE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	SOSPENSIONE
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITA'	NO
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	ALLUMINIO
MATERIALE DIFFUSORE	METALCRILATO SABBIAIO
PESO LORDO	5000 gr
PESO NETTO	2350 gr
VOLUME	0.052 mc



## FINITURA



## Dimensioni

