

## WELL

893/40 PA

La luce è movimento: dall'alba al crepuscolo l'universo si trasforma in configurazioni luminose sempre diverse a seconda degli orari del giorno. Well è in grado di modificare la luce emessa grazie ad un semplice gesto che trasforma il suo fascio da diretto a indiretto, modificando la percezione dello spazio circostante e adattando il tipo di luce a specifici bisogni. Un cilindro principale con funzione diffondente e un cilindro inferiore che contiene la sorgente led, sono le componenti essenziali di questa lampada che appare come un lucernario all'interno degli ambienti, adattandosi con naturalezza alle più svariate esigenze di utilizzo.

Light is movement: from sunrise to sunset the universe turns into always different luminous configurations depending on the time of the day. Well is able to adjust the light released thanks to a simple gesture that converts its beam of light from direct to indirect, modifying the sense of the surrounding space and adjusting the light to specific needs. A main cylinder with a diffusing function and a lower cylinder holding the LED source are the essential components of this light that appears as a skylight in an environment, masterly complying with the most varied needs.

Licht ist Bewegung: Von morgens bis abends verwandelt sich das Universum in leuchtende Konfigurationen, die je nach Tageszeit immer unterschiedlich sind. Well ist in der Lage, das ausgestrahlte Licht durch eine einfache Geste zu verändern, die seinen Strahl von direkt auf indirekt umwandelt, die Wahrnehmung des umgebenden Raumes verändert und die Art des Lichts an die spezifischen Bedürfnisse anpasst. Ein Hauptzylinder mit Diffusionsfunktion und ein unterer Zylinder mit der LED-Quelle sind die folgenden wesentlichen Bestandteile dieser Lampe, die wie ein Oberlicht in den Räumen aussieht und sich natürlich an die unterschiedlichsten Nutzungsbedürfnisse anpasst

## SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	893/40 PA
SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA LED	25W
POTENZA ASSORBITA	25W
ALIMENTAZIONE	220-240V
DRIVER	NO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 2700°K/4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2500lm
DIMMERABILE	TAGLIO DI FASE
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	MONOEMISSIONE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	LAMPADA A PARETE E SOFFITTO
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITÀ	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	FERRO E ALLUMINIO
MATERIALE DIFFUSORE	METALCRILATO
PESO LORDO	4850 gr
PESO NETTO	2900 gr
VOLUME	0.061 mc



## FINITURA



## Dimensioni

