

NINFEA

895/70 P

Una sovrapposizione di forme curve compone questa lampada che, come le foglie di una ninfea, si appoggia leggera sulla superficie in cui viene installata. Ninfea emana una luce indiretta che illumina gli spazi con morbidezza creando dinamiche atmosfere chiaroscurali grazie alla possibilità di aumentare o diminuire l'intensità di luce emessa. La sua presenza non invasiva permette a Ninfea di dialogare con l'ambiente circostante divenendo parte integrante dell'interior design. Un prodotto con tecnologia led che coniuga qualità, design e artigianalità.

This light is made up of an overlapping of curved shapes that, as the leaves of a water lily, lean lightly into the surface on which they are installed. Ninfea releases an indirect light that enlightens the space with softness, creating dynamic light and dark atmospheres, thanks to the chance of increasing and decreasing the intensity of light. Its non-invasive presence, allows Ninfea to converse with the surrounding environment becoming integral part of the interior design. A product with LED technology combining quality, design and craftsmanship.

Eine Überlagerung von geschwungenen Formen bildet diese Lampe, die wie die Blätter einer Seerose leicht auf der Oberfläche liegt, auf der sie installiert ist. Ninfea emittiert ein indirektes Licht, das die Räume weich ausleuchtet und dank der Möglichkeit, die Intensität des emittierten Lichts zu erhöhen oder zu verringern, dynamische Hell-Dunkel-Atmosphären erzeugt. Seine nichtinvasivePräsenz ermöglicht es Ninfea, mit der Umgebung zu kommunizieren und wird so zu einem integralen Bestandteil der Innenarchitektur. Ein Produkt mit LED-Technologie, das Qualität,Design und Handwerk vereint.




FINITURA



White

Dimensioni



SCHEDA TECNICA

CODICE ARTICOLO	895/70 P
SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA LED	2x17 W
ALIMENTAZIONE	230 V
DRIVER	INTEGRATO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 2700°K/4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3000lm
DIMMERABILE	PHASE-CUT DIMMING
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	MONOEMISSIONE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	SOFFITTO
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITÀ'	NO
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	MDF
MATERIALE DIFFUSORE	METALCRILATO TRASP
PESO LORDO	4880 gr
PESO NETTO	2868 gr
VOLUME	0.089 mc

