

# Cattaneo

new lighting atmospheres

## Lucilla

905/80 PA1

Lampada da parete e plafone, versatile a luce diretta e/o indiretta.  
Disponibile in diverse misure e colorazioni con 1 o 2 luci

Adjustable wall and ceiling lamp, versatile for direct and/or indirect light .  
Available in different sizes and colours with 1 or 2 lights.


Wandleuchte, vielseitig einsetzbar mit direktem und/oder indirektem Licht.  
Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben mit 1 oder 2 Leuchten.

### SCHEMA TECNICA

CODICE ARTICOLO	905/80 PA1
SORGENTE LUMINOSA	LED
POTENZA LED	16 W
ALIMENTAZIONE	24 V Dc 220-240V
DRIVER	INCLUSO
TEMPERATURA DI COLORE	3000°K (SU RICHIESTA 4000°K)
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1600lm
DIMMERABILE	NO
DIREZIONE EMISSIONE LUMINOSA	ORIENTABILE
FREQUENZA	50/60 Hz
TIPOLOGIA	LAMPADA DA PARETE
AMBIENTE INSTALLATIVO	INDOOR
ORIENTABILITA'	SI
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
MATERIALE STRUTTURA	ALLUMINIO
MATERIALE DIFFUSORE	METALCRILATO SABBIAIO
MATERIALE BASE	FERRO
PESO LORDO	1300gr
PESO NETTO	880 gr
VOLUME	0.026 mc



## FINITURA



## Dimensioni

